

# OTTOKRAFTSTOFF

enthält: Benzin, Benzolgehalt 0,1 - 1%



## Gefahr

### Gefahrenhinweise

H224 Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar  
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein  
H315 Verursacht Hautreizungen  
H319 Verursacht schwere Augenreizung  
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen  
H340 Kann genetische Defekte verursachen  
H350 Kann Krebs erzeugen  
H361 Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen  
H373 Kann die Organe schädigen  
H411 Giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung

### Sicherheitshinweise

P201 Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen  
P210 Von Hitze / Funken / offener Flamme / heißen Oberflächen fernhalten  
P260 Dampf nicht einatmen  
P273 Freisetzen in die Umwelt vermeiden  
P281 Vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung verwenden  
P301-P310 BEI VERSCHLUCKEN:  
Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen  
Kein Erbrechen herbeiführen  
P331



## Gefahr

### Gefahrenhinweise

H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar  
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein  
H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen  
H411 Giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung

### Sicherheitshinweise

P201 Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen  
P210 Von Hitze / Funken / offener Flamme / heißen Oberflächen fernhalten  
P273 Freisetzen in die Umwelt vermeiden  
P281 Vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung verwenden  
P301-P310 BEI VERSCHLUCKEN:  
Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen  
Kein Erbrechen herbeiführen  
P331

Nur Kraftstoffbehälter und zulässige Reservekanister betanken.

Bitte auf Kanister seitlich oder unter Griff kleben.

# DIESELKRAFTSTOFF

enthält: Fuels, Diesel, Nr.2



Etikett ist Pflicht ab 3,1 Liter Volumen, auf Kanister-Stirnseite aufbringen



Etikett ist Pflicht ab 20 Liter Volumen, auf Kanister-Stirnseite aufbringen



4 007228 306101

