

OTTOKRAFTSTOFF

enthält: Benzin, Benzolgehalt 0,1 - 1%



Gefahr

Gefahrenhinweise

- H224 Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar
- H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein
- H315 Verursacht Hautreizungen
- H319 Verursacht schwere Augenreizung
- H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen
- H340 Kann genetische Defekte verursachen
- H350 Kann Krebs erzeugen
- H361 Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen
- H373 Kann die Organe schädigen
- H411 Giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung

Sicherheitshinweise

- P201 Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen
- P210 Von Hitze / Funken / offener Flamme / heißen Oberflächen fernhalten
- P260 Dampf nicht einatmen
- P273 Freisetzen in die Umwelt vermeiden
- P281 Vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung verwenden
- P301-P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen
- P331 Kein Erbrechen herbeiführen

Bitte auf Kanister seitlich oder unter Griff kleben.

Etikett ist Pflicht ab 3,1 Liter Volumen, auf Kanister-Stirnseite aufbringen



DIESELKRAFTSTOFF

enthält: Fuels, Diesel, Nr.2



Gefahr

Gefahrenhinweise

- H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar
- H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein
- H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen
- H411 Giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung

Sicherheitshinweise

- P201 Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen
- P210 Von Hitze / Funken / offener Flamme / heißen Oberflächen fernhalten
- P273 Freisetzen in die Umwelt vermeiden
- P281 Vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung verwenden
- P301-P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen
- P331 Kein Erbrechen herbeiführen

Nur Kraftstoffbehälter und zulässige Reservekanister betanken.

Bitte auf Kanister seitlich oder unter Griff kleben.

Etikett ist Pflicht ab 20 Liter Volumen, auf Kanister-Stirnseite aufbringen

